



NT10020E - 1000 x 2000 mm

PŘÍPRAVA GRAFICKÝCH PODKLADŮ PRO VÝROBU MOTIVU

RASTROVÁ A VEKTOROVÁ DATA

- grafiku připravte ve formátu tiskového PDF bez správy barev nebo ve formátu TIFF
- výstup v barevném režimu CMYK,
- kvalita obrazu 100–300 dpi (Kvalitu obrazu zkontrolujete tak, že grafiku zvětšíte na 100%. Jestliže je kvalita v pořádku, postačí Vám 100 dpi. Pokud je však kvalita horší, je třeba použít kvalitější zdrojová data.),
- velikost 1:1 dle rozměření pro přípravu grafiky,
- písma převádějte do křivek nebo přikládejte k souboru,
- grafiku je nutno připravit v celku, nikoliv na pásy.

VÝBAVA A INSTALACE MOTIVU

- banner připravte dle přiložených šablon.

VÝBĚR A INSTALACE PLÁTNA

- doporučujeme tisknout na polyesterovou stretch textilií,
- je důležité dodržet vysokou kvalitu ořezu a správného formátu,
- po hranách našijte silikonový pásek (kedr), dle obrázku.

TISK A ROZVRŽENÍ GRAFIKY

TISK A JEHO SPECIFIKACE

- tisk na rolový textilní materiál
- polyesterová PES textile s gramáží 195 gr/m2
- pokyny určeny pro tiskárny: VUTEK UV a HP Larex 1500, Latex 570
- fixování barvy přímo ve stroji
- následný ořez vč. kontroly tisku
- našívání silikonového pásku (kedru) 14x3mm
- složení do malého balíčku a uložení do tašky

JEDNOTLIVÉ OCHRANNÉ ZÓNY

- rozměr s přidáním na paspuli
1030 x 2016 mm
- — rozměr rámu
1000 x 2000 mm
- ochranná zóna (pozor na texty, linky, aby to nešlo přes)
960 x 1960 mm

ROZVRŽENÍ PLÁTNA 1:20

SMĚR TISKU →

